

**Tuote**

Tuotekoodi: AXON2600-MM  
Valmistaja: Aritech

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä: Aritech Axon  
Valmistaja: Aritech  
Tuotelaji: Ovikeskus  
Tuotemerkki: [Aritech](#)  
Uutuustuote: Kyllä  
Valmistajan tuotesivu: [Firesecurityproducts.com](https://www.firesecurityproducts.com)

Oviovhain 2 ovelle (lisämoduulilla 6 ovelle)

Laajennettavissa jopa 102 oveen

Metallikotelo, virtalähde

Maksuton web-hallinta ja mobiilisovellus

315 x 445 x 88 mm, 4,9 kg

Aritech Axon 2600 on skaalautuva kulunvalvontakeskus pieniin ja keskisuuriin kohteisiin. Paketti sisältää Axon2600-MM-oviovhaimen, joka hallinnoi kahta ovea suoraan ja kuutta ovea lisärelelyksikön (ATS624) kanssa.

Laajennetussa kokoonpanossa CDC4-laajennusmoduuleilla ja ATS8600-hallintaohjelmistolla järjestelmä skaalautuu jopa 102 oveen, mikä tekee siitä joustavan ratkaisun kasvaviin tarpeisiin.

UltraSync-protokollan ansiosta asentaja ja valvoja pääsevät mobiilisovelluksella tai Advisor Management -ohjelmistolla järjestelmään käytännössä missä tahansa, eikä etäyhteydestä peritä lisämaksuja.

Advisor Advanced Pro - mobiilisovellus (iOS ja Android) on saatavilla ilmaiseksi asentajalle ja valvojalle, ja se on suunniteltu erityisesti kulunvalvonnan hallintaan.

Axon 2600:n konfigurointi ja käyttäjähallinta onnistuvat suojatun verkkosivun kautta ilman erillisiä työkaluja. Asennusliike pääsee verkkosivulle myös UltraSync-portaalin kautta. Loppukäyttäjä voi itsenäisesti hallita käyttäjiä, käyttäjäryhmiä, ovia, oviryhmiä ja aikatauluja.

Järjestelmä kommunikoi Ethernet-yhteydellä tai 4G GSM -moduulilla (ATS7341). UltraSync-VPN -protokolla mahdollistaa turvallisen etäyhteyden mobiilisovellukselle, Advisor Management -hallintaohjelmistolle sekä valvomoon (CMS) tapahtumaviestien lähettämiseen.

## **Tekniset tiedot**

- Ovien maksimimäärä: 2, lisärelekortilla (ATS624) 6
- Ovien maksimimäärä (laajennettu, ATS8600 + CDC4): 102
- Lukijoiden maksimimäärä (Axon2600-MM): 12
- Maks. käyttäjät/kortinhaltijat: 65 532
- Maks. kulkutasot: 128
- Tapahtumaloki: 20 000 kulunvalvontatapahtumaa
- Tulot: 16 (laajennettavissa)
- Lähdöt: 6 relelähtöä (laajennettavissa) + 3 kytkettyä jännitelähtöä
- Lukijaliittymä: OSDP V2 Secure Channel
- Väylä: RS485
- Väylän maksimipituus: ATS LAN 1500 m (laajennettavissa), OSDP V2 1500 m
- Virtalähde: 12 V DC / 2,5 A
- Apujännitelähdöt: 2 x 1,1 A
- Akkuvarmistus: maks. 18 Ah (ei sisälly)

- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Suojausluokitus: IP31
- Mitat: 315 x 445 x 88 mm
- Paino: 4,9 kg
- Vari: valkoinen