

**Tuote**

Tuotekoodi:	CD475
Valmistaja:	Alarmtech

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Tärinäilmaisimet
Valmistaja:	Alarmtech
Alkuperämaa:	Puola
EN luokka:	Taso 3
Pakkauksen korkeus:	30 mm
Pakkauksen leveys:	39 mm
Pakkauksen pituus:	107 mm

Kaikille pinnoille, säädettävä herkkyys

Kaksinapainen johdin

Kolme tunnistuskanavaa, säde 3 m

8 - 15 V DC, maks. 11 mA

-40° - +70°C, IP42, 80 x 23 x 20 mm

Tärinäilmaisin CD475 antaa luotettavan suojan ikkunoille ja oville voimalla käytettäviä murtautumistyökaluja vastaan.

Ilmaisimessa on kolme erillistä havaitsemiskanavaa: integraatiokanava (havaitsee heikkoja signaaleja), laskentakanava (jopa neljä eri tapahtumaa) sekä räjähdyskanava (havaitsee lyhytkestoiset, voimakkaat signaalit).

CD475 on kytkettävä liitäntäyksikköön IU400 hälytysilmoitusta varten, koska siinä ei ole sisäänrakennettuja relelähtöjä. Hälytyksen aikana liitäntäyksikkö havaitsee ilmaisimen virrankulutuksen kasvun ja ilmoittaa erilaiset hälytykset.

Ominaisuuudet:

- EN-luokka: 3
- Kaksinapainen johdin, helppo asentaa
- Kolme erillistä tunnistuskanavaa
- Tunnistusalueen säde: enintään 3 metriä
- Kestää häiriöitä
- Yksityiskohtainen herkkyysasetus
- Soveltuu jatkuvaan 24 h valvontaan
- Päivä-/yö LED-ohjaus
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
- Suojaluokitus: IP42
- Mitat. 80 x 23 x 20 mm