

**Tuote**

Tuotekoodi: CNBA01-GE-S24L24
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Turvavalaisin -30°C BUS-230V
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia

Valaisinintegraatio Previdia BUS-osoiteväylään

Havaintoetäisyys: 30 metriä

Liittimet: 2,5 mm², kaapelille kalvotiiviste TET

ABS-muovi, kupu polykarbonaattia, IP68, IK10

2 x LiFePO₄ 3,2 V 1,5 Ah, paloaika: 1,5 h / 3 W

Valaisinintegraatio Previdia BUS-osoiteväylään

Turva- ja opastevalaisin, jossa yhdistyy suunnittelu sekä toiminnallisuus sisä- ja ulkokäyttöön. Kattava valikoima lisävarusteita tekee valaisimesta erittäin monipuolisen vaihtoehdon, jolla voit ratkaista myös haastavimmat asennukset.

CONVERTLED on elektroninen osoitteellinen oikosulkuerotettu ohjauslaite

- Lähtöjännite on 6 - 69 V DC / automaattinen kuormantunnistin, maksimivirta 2 A
- Jännitetulo: 220 / 230 V AC

- Inim PREVIDIA BUS-väylävalvottu (KLM 4x0,8) ja BUS-väylällä ohjattavissa
- Jännitevahtia ei tarvita, 230 V jännitteen puuttuminen sytyttää valon automaattisesti
- Toimii myös itsenäisesti ilman BUS-väylää (akku- ja valotestit ym.)
- OHCNTB testipainikekaapeli (pituus 1 m) on tilattavissa erikseen
- Jännitekatkoksista syttyvä (SE)

CONVERTLED-yksikön asennus sisätilaan, välikattoon, kaapelihyllylle, seinään tms. Asennuksessa on otettava huomioon liitälaitteen ja valaisimen välille tulevan kytkentäkaapelin (FRHF 2x1,5 N) pituus, joka voi olla maks. 30 m.

Valaisin:

- Havaintoetäisyys: 30 metriä
- Liittimet: 2,5 mm², kaapelille kalvotiiviste TET
- Kotelo/väri: ABS-muovi, valkoinen, kupu polykarbonaattia
- Asennus: katto- tai seinäasennus (saatavilla myös uppoasennuskehikko ja kattokiinnitys varten riippuva opaste)
- Suojausluokitus: IP68 (mukana toimitetulla kumitiivisteellä), IK10
- Suojausluokka: II

Ohjauslaite:

- Akku: 2 x LiFePO₄ 3,2 V 1,5 Ah
- Paloaika: 1,5 h / 3 W
- Toiminnan ja toimintahäiriön varoitusvalot
- Suojausluokitus: IP30, IK07
- Lämpötila-alue: 0° - +40°C
- Mitat: 240,2 x 65 x 26 mm
- EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034