

Dahua gigabit PoE-kytkin, 375W, 24-port, 2xSFP, Cloud



Tuote

| | |
|-------------|-----------------|
| Tuotekoodi: | CS4228-24GT-375 |
| Valmistaja: | Dahua |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|--|
| Tuoteryhmä: | Dahua |
| Valmistaja: | Dahua |
| Alkuperämaa: | Kiina |
| Enimmäisteho PoE: | 375 W |
| Enimmäistehoalue PoE: | Yli 300 |
| Ethernet-porttien lukumäärä: | 24 (kaksikymmentäneljä) |
| Kuituporttien lukumäärä: | 2 (kaksi) |
| Kytintyyppi: | PoE-kytkin |
| Pakkauksen korkeus: | 90 mm |
| Pakkauksen leveys: | 342 mm |
| Pakkauksen pituus: | 540 mm |
| PoE-porttien lukumäärä: | 24 (kaksikymmentäneljä) |
| Tuotemerkki: | Dahua |
| Valmistajan tuotesivu: | Dahuasecurity.com DoLynk Care |

Portit 1-2: ≤90 W, 3-24: ≤30 W

Yht. max. 375 W

2 x SFP 1000 Mbps (uplink)

802.3af, 802.3at, Hi-PoE, 802.3bt

440 x 220 x 44 mm

CS4000-sarjan kytkimet ovat hallittavissa DoLynk Care -pilvipalvelun avulla. Kytkin suorittaa käytön ja ylläpidon topologian visualisoinnin avulla turva- ja IT-järjestelmän laitteissa.

Laitteita voidaan hallita DoLynk Care -sovelluksella, joka suorittaa myös verkon reaaliaikaista valvontaa. Sovellus näyttää myös laitteiden tilan, laukaisee hälytyksiä virheistä reaaliajassa ja lähettää ilmoituksia.

PoE-kytkimen virransyöttö ulottuu jopa 250 metrin päähän. Punaiset portit tuottavat jopa 90 W tehon.