

Tuote

Tuotekoodi:	DC576RNNLGC-BLACK
Valmistaja:	Mobatime

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Digitaaliset kellot
Valmistaja:	Mobatime
Alkuperämaa:	Sveitsi
Sivukellon tahdistus:	Mobaline
Valmistajan tuotekoodi:	DC.57.6.R.N.N.LGC.black
Valmistajan tuotesivu:	Mobatime.com

Punaiset numerot, 57/38 mm

Yksipuolinen, seinäasennus

230 V AC, 8 VA

IP40, -5° - +55°C, sisäkäyttöön

423 x 118 x 44 mm, 1,8 kg

MOBATIME DC - Digitaalinen sisäkello ammattikäyttöön

MOBATIME DC -digitaalinen sisäkello yhdistää tyylikkään, ohuen muotoilun ja monipuoliset tekniset ominaisuudet. DC-mallisarjan komponentit voidaan valita yksilöllisesti sekä teknisten että visuaalisten vaatimusten mukaan - sopien erinomaisesti julkisiin tiloihin, toimistoihin, sairaaloihin, liikenneasemille ja moniin muihin kohteisiin.

Monipuolinen näyttö

DC-kello näyttää jatkuvasti tai vuorotellen ajan, päivämäärän, kalenteriviikon, lämpötilan, kosteuden

ja ilmanpaineen. Näyttövälit ovat säädettävissä 0–60 sekunnin välein kullekin tiedolle erikseen. Näytön kirkkaus säätyy automaattisesti sensorin avulla tai manuaalisesti, ja laajan 160 asteen katselukulman ansiosta näyttö on luettavissa helposti mistä suunnasta tahansa. Kello tukee sekä 12-että 24-tunnin näyttömuotoa.

Laadukas rakenne

Kellon kehys on valmistettu anodisoidusta alumiiniprofilista mustana tai hopeana – muut RAL-värit saatavilla tilauksesta. Häikäisemätön pleksilasinen etukuori suodatinkerroksellaan takaa erinomaisen luettavuuden kaikissa valaistusolosuhteissa. Irrotettava takakansi napsautusliitoksella helpottaa asennusta ja huoltoa.

Sekuntikello ammattikäyttöön

Integroitu sekuntikello mahdollistaa ylös- ja alaspäin laskennan, väliaikalukeman näyttämisen sekä näytön pysäyttämisen. Laskenta onnistuu yhden päivän, minuutin, sekunnin tai 1/100 sekunnin tarkkuudella. Sekuntikellon ohjaukseen voidaan käyttää painikkeita, kauko-ohjainta tai erillistä punaista ohjauspainiketta.

Synkronointi ja verkko-ominaisuudet

DC-kello toimii itsenäisesti sisäisellä kvartsilla tarkkuudella $\pm 0,1$ s/vrk. Synkronointimahdollisuuksia ovat NTP (multicast tai unicast), PoE, WiFi (2,4 GHz tai 2,4/5,0 GHz), MOBALine, impulssijohto, DCF sekä IRIG-B. Kello tukee IPv4- ja IPv6-verkkoja sekä DHCPv4- ja DHCPv6-konfigurointia tai manuaalista verkkokonfigurointia web-käyttöliittymän kautta.

Laajat kokovaihtoehdot ja asennustavat

DC-kello on saatavilla useissa kokovaihtoehdoissa numerokorkeuksilla 57 mm – 250 mm, lukuetaisyysvaihdella 25–150 metriin. Näyttöväri voidaan valita kuudesta eri vaihtoehdosta: punainen, keltainen, vihreä, puhdas vihreä, sininen tai valkoinen. Kello voidaan asentaa seinään, kattoon ripustettuna tai seinäkiinnikkeellä – yksi- tai kaksipuolisena.

Lisävarusteet ja laajennusmahdollisuudet

DC-kellon toiminnallisuutta voidaan laajentaa monipuolisilla lisävarusteilla ja lisäoptioilla, kuten RS-485-liitännällä, litiumparistolla, sisäisellä releellä, redundantilla virransyötöllä sekä SMD-diodinäytöllä. Saatavilla on myös infrapuna- ja radiotaajuuskauko-ohjain, lämpötila- ja kosteusanturit, GNSS-vastaanotin sekä erilaisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ohjausnäppäimistöjä.

MOBATIME DC on sveitsiläistä kelloteknologiaa parhaimmillaan – tarkka, kestävä ja mukautettavissa juuri teidän tarpeisiinne.