

Aritech PIR/MW-liikeilmaisिन ulos, G2, 10/20/30m, IP55



Tuote

Tuotekoodi:	DDI602-F1
Sähkönumero:	7161761
Valmistaja:	Aritech

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Liikeilmaisimet
Valmistaja:	Aritech
EN luokka:	Taso 2
Ilmoituksen tyyppi:	Infrapuna/mikroaalto
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Pakkauksen korkeus:	153 mm
Pakkauksen leveys:	145 mm
Pakkauksen pituus:	194 mm
Tunnistusalue:	70 °
Tuotelaji:	Liikeilmaisिन
Tuotemerkki:	Aritech

Tunnistusetäisyys: 10/20/30 m, 10°-70°

Asennuskorkeus: jopa 6 m

Mikroaaltotunnistin

9-15 V DC, maks 11 mA

IP55, -30° - +65°C, 125 x 175 x 130 mm

Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva kahden tekniikan PIR/MW-liikeilmaisिन säädettävällä tunnistusetäisyydellä

DDI602-F1 sisältää kaksi itsenäistä PIR-tunnistinta ja mikroaaltotunnistimen, joten sen toiminta on erittäin tarkkaa ja luotettava. Tunnistusalueen kantamaksi on valittavissa 10, 20 tai 30 metriä. Tunnistusalueen kulma on pienimmillään 10° ja suurimmillaan 70°.

Tunnistinmoduulin suuntaus on säädettävissä ilmaisimen sisällä vaakasuuntaan 180° ja

pystysuuntaan 90°. Tämä nopeuttaa ilmaisimen asennusta ja mahdollistaa tarkan suuntauksen. Itse tunnistinmoduuli on piilossa katseilta, joten suuntaus ei paljastu ulkopuolisille.

Ominaisuuudet:

- Tunnistusetäisyys: valittavissa, 10/20/30 m, 10°-70°
- Asennuskorkeus: jopa 6 m, optimaalinen täydelle kantamalle 3 m
- Mikroaaltotunnistin: 10,525 GHz
- Käyttöjännite: 9-15 V DC
- Virrankulutus: 11 mA
- Sisäänrakennetut päätevastukset: 1 / 2,2 / 3,3 / 4,7 / 5,6 / 6,8 k&ohm
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +65°C
- Suojausluokitus: IP55, UV-stabiloitu
- Mitat: 125 x 175 x 130 mm