

Aritech PIR/MW-liikeilmaisिन ulos, G3, 10/20/30m, IP55, AM



Tuote

Tuotekoodi:	DDI602AM-F1
Valmistaja:	Aritech

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Liikeilmaisimet
Valmistaja:	Aritech
Antimasking-toiminto:	Kyllä
EN luokka:	Taso 3
Ilmoituksen tyyppi:	Infrapuna/mikroaalto
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Pakkauksen korkeus:	150 mm
Pakkauksen leveys:	140 mm
Pakkauksen pituus:	190 mm
Tunnistusalue:	70 °
Tuotelaji:	Liikeilmaisिन
Tuotemerkki:	Aritech

Tunnistusetäisyys 10/20/30 m, 10°-70°

Asennuskorkeus: jopa 6 m

10-15 V DC, maks 21 mA, EN-luokka 3

IP55, -30° - +65°C, 125 x 175 x 130 mm

Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva kahden tekniikan PIR/MW-liikeilmaisिन säädettävällä tunnistusetäisyydellä ja Antimasking-ominaisuudella

DDI602AM-F1 sisältää kaksi itsenäistä PIR-tunnistinta ja mikroaaltotunnistimen, joten sen toiminta on erittäin tarkkaa ja luotettavaa. Tunnistusalueen kantamaksi on valittavissa 10, 20 tai 30 metriä. Tunnistusalueen kulma on pienimmillään 10° ja suurimmillaan 70°.

Tunnistinmoduulin suuntaus on säädettävissä ilmaisimen sisällä vaakasuuntaan 45° ja pystysuuntaan 45°. Tämä nopeuttaa ilmaisimen asennusta ja mahdollistaa tarkan suuntauksen. Itse tunnistinmoduuli on piilossa katseilta, joten suuntaus ei paljastu ulkopuolisille.

Ominaisuudet:

- Tunnistusetäisyys: valittavissa, 10/20/30 m, 10°-70°
- Asennuskorkeus: jopa 6 m, optimaalinen täydelle kantamalle 3 m
- Mikroaaltotunnistin: 10,525 GHz
- Käyttöjännite: 10-15 V DC
- Virrankulutus: 21 mA
- Sisäänrakennetut päätevastukset
- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +65°C
- Suojausluokitus: IP55, UV-stabiloitu
- Mitat: 125 x 175 x 130 mm