

Innodisk 160GB CFast 3IE7, iSLC Industrial, Standard Grade 0



Tuote

Tuotekoodi: DHCFA-A60DK1GCAQL
Valmistaja: Innodisk

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Innodisk
Valmistaja: Innodisk
Alkuperämaa: Taiwan
Pakkauksen korkeus: 8 mm
Pakkauksen leveys: 42 mm
Pakkauksen pituus: 52 mm
Valmistajan tuotesivu: Innodisk.com

Innodiskin CFast 3IE7 on CFast 2.0 standardin mukainen flash-pohjainen teollisuuslevy, jota voidaan käyttää niin käynnistyslaitteena kuin tallennuslaitteena.

Levyssä on 7 + 17 -nastainen SATA III 6.0 Gb/s -liitäntä, erinomainen suorituskyky ja korkea IOPS. CFast 3IE7 käyttää 3D TLC NAND flash-muistia, joka mahdollistaa jopa 30 000 ohjelmointi- ja poistojaksoa.

Levyssä on sisäänrakennettu lämpötunnistin ja erilaiset Innodiskin tarjoamat ominaisuudet varmistavat pitkäikäisyyden ja luotettavuuden teollisiin sovelluksiin. iSMART-sovelluksen avulla käyttäjät voivat seurata levyn toimintaa ja myös visualisoida Wear-Leveling -tilaa grafiikan avulla.

Ominaisuudet:

- Kapasiteetti: 160 Gt
- SATA III 6.0 Gb/s -liitäntä
- iSLC (3D TLC)
- Luku-/kirjoitusnopeus (max.): 550/490 Mt/s
- Erinomainen IOPS
- Max. virrankulutus: 1,4 W
- Max. 4 kanavaa
- Lämpötunnistin

- iSMART -ominaisuudet levyn seurantaan
- iPower Guard - epävakaan käynnistuksen ja sammutuksen suojaus
- iData Guard - tietojen eheyden äkillisen sähkökatkon sattuessa
- DEVSLP tuettu
- Tärinä: 20 G@7~2000 Hz
- Iskunkestävyys: 1500G@0,5 ms
- MTBF: >3 miljoonaa tuntia
- Säilytyslämpötila: -40° - +85°C
- Käyttölämpötila: 0° - +70°C
- Mitat: 42,8 x 36,4 x 3,6 mm

Tilattavissa myös laajennetulla teollisuuden käyttölämpötila-alueella -40° ~ +85°C.

Innodiskin CFast 3IE7 on CFast 2.0 standardin mukainen flash-pohjainen teollisuuslevy, jota voidaan käyttää niin käynnistyslaitteena kuin tallennuslaitteena.

Levyssä on 7 + 17 -nastainen SATA III 6.0 Gb/s -liitäntä, erinomainen suorituskyky ja korkea IOPS. CFast 3IE7 käyttää 3D TLC NAND flash-muistia, joka mahdollistaa jopa 30 000 ohjelmointi- ja poistojaksoa.

Levyssä on sisäänrakennettu lämpötunnistin ja erilaiset Innodiskin tarjoamat ominaisuudet varmistavat pitkäikäisyyden ja luotettavuuden teollisiin sovelluksiin. iSMART-sovelluksen avulla käyttäjät voivat seurata levyn toimintaa ja myös visualisoida Wear-Leveling -tilaa grafiikan avulla.

Ominaisuudet:

- Kapasiteetti: 160 Gt
- SATA III 6.0 Gb/s -liitäntä
- iSLC (3D TLC)
- Luku-/kirjoitusnopeus (max.): 550/490 Mt/s
- Erinomainen IOPS
- Max. virrankulutus: 1,4 W
- Max. 4 kanavaa
- Lämpötunnistin
- iSMART -ominaisuudet levyn seurantaan
- iPower Guard - epävakaan käynnistuksen ja sammutuksen suojaus
- iData Guard - tietojen eheyden äkillisen sähkökatkon sattuessa
- DEVSLP tuettu
- Tärinä: 20 G@7~2000 Hz
- Iskunkestävyys: 1500G@0,5 ms
- MTBF: >3 miljoonaa tuntia
- Säilytyslämpötila: -40° - +85°C
- Käyttölämpötila: 0° - +70°C
- Mitat: 42,8 x 36,4 x 3,6 mm

Tilattavissa myös laajennetulla teollisuuden käyttölämpötila-alueella -40° ~ +85°C.