

## Aritech PIR-liikeilmaisain ulos G3, 10/20/30m, NC/NO, IP55 AM



### Tuote

Tuotekoodi:	DI601AM
Valmistaja:	Aritech

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Liikeilmaisimet
Valmistaja:	Aritech
Antimasking-toiminto:	Kyllä
EN luokka:	Taso 3
Ilmoituksen tyyppi:	Passiivinen infrapuna
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Pakkauksen korkeus:	153 mm
Pakkauksen leveys:	144 mm
Pakkauksen pituus:	196 mm
Tunnistusalue:	70 °
Tuotelaji:	Liikeilmaisain
Tuotemerkki:	Aritech

Tunnistusetäisyys: 10/20/30 m, 10°-70°

Asennuskorkeus: jopa 6 m

10-15 V DC, maks. 16 mA

IP55, -30° - +65°C, 125 x 175 x 130 mm EN-luokka: 3

Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva PIR-liikeilmaisain säädettävällä tunnistusetäisyydellä ja Antimasking-ominaisuudella

DI601AM sisältää kaksi itsenäistä PIR-tunnistinta, joten sen toiminta on tarkkaa ja luotettavaa. Tunnistusalueen kantamaksi on valittavissa 10, 20 tai 30 metriä. Tunnistusalueen kulma on pienimmillään 10° ja suurimmillaan 70°.

Tunnistinmoduulin suuntaus on säädettävissä ilmaisimen sisällä vaakasuuntaan 45° ja pystysuuntaan 45°. Tämä nopeuttaa ilmaisimen asennusta ja mahdollistaa tarkan suuntauksen. Itse tunnistinmoduuli on piilossa katseilta, joten suuntaus ei paljastu ulkopuolisille.

**Ominaisuudet:**

- Tunnistusetäisyys: valittavissa, 10/20/30 m, 10°-70°
- Asennuskorkeus: jopa 6 m, optimaalinen täydelle kantamalle 3 m
- Käyttöjännite: 10-15 V DC
- Virrankulutus: 16 mA (12 V)
- Sisäänrakennetut päätevastukset
- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +65°C
- Suojausluokitus: IP55, UV-stabiloitu
- Mitat: 125 x 175 x 130 mm