

**Tuote**

Tuotekoodi: DOMECAM-5MP
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Baseline
Valmistaja: Ajax

DomeCam Mini toimii saumattomasti käyttäen hyväksi Ajax Cloud -pilvipalvelua järjestelmän tapahtumien siirtoon, ja JetSparrow-tekniikka takaa nopean vertaisverkkotekniikan avulla tapahtuvan videodatan siirron. Yhdistäminen pilvipalveluun tapahtuu langallisen lähiverkon kautta.

Tekoälypohjaisten analyysiominaisuuksien ansiosta DomeCam Mini pystyy havaitsemaan ja tunnistamaan kohdetyppejä, kuten ihmisiä, ajoneuvoja ja lemmikkieläimiä. Näin valvontajärjestelmä voi tallentaa vain olennaiset tapahtumat ja käyttää vähemmän tallennustilaa. Jotta valvonta olisi tarkasti valikoivaa, kamerat on mahdollista ottaa käyttöön vain silloin, kun hälytysjärjestelmä on viritetty.

Jos kamera kytketään PoE-virransyötöllä varustettuun Ethernet-liitäntään, ei erilliselle virtalähteelle ole tarvetta. Muussa tapauksessa voidaan liittää 12 V ($\pm 20\%$) DC-virtalähde, joka tuottaa vähintään 1 A virran.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2880 x 1620
- Kiinteä 2,8 tai 4 mm linssi
- Kuvakulma (2,8 mm/4 mm): 100°-110°/75°-85°
- IR-valot 15 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt (Class 10 tai nopeampi)

- Virransyöttö: 12 V DC ($\pm 20\%$), PoE (802.3af/at)
- Virrankulutus (maks.): 15 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - $+60^{\circ}\text{C}$
- Suojausluokitus: IP65
- Mitat: $\varnothing 113 \times 60$ mm
- Paino: 360 g

[DomeCam Mini -käyttöohje](#)