

Dynascan 65" High Bright FullHD Android näyttö

DynaScan

Tuote

Tuotekoodi:	DS653LT5
Valmistaja:	Dynascan

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dynascan
Valmistaja:	Dynascan
Alkuperämaa:	Taiwan
Näytön halkaisija:	65 tuumaa
Näytön tarkkuus:	1080p Full HD
Pakkauksen korkeus:	900 mm
Pakkauksen leveys:	1500 mm
Pakkauksen pituus:	170 mm
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotelinkit:	Dynascan.com

65" Full HD (1920 x 1080)

Direct LED taustavalo, 4000 cd/m²

0° - +45°C

1456,7 x 829,7 x 89,6 mm, 39 kg

Sopii 24/7-käyttöön

DynaScan DS653LT5 on 65 tuuman infonäyttö, joka on suunniteltu vaativiin ulko- ja sisätiloihin, joissa tavallinen näyttö ei riitä. Korkealla 4000 nitin kirkkaudella ja integroidulla mediatoistimella se tarjoaa ammattimaisen kokonaisratkaisun digitaaliseen viestintään.

Poikkeuksellinen kirkkaus - 4 000 cd/m² kirkkaus takaa selkeän luettavuuden myös voimakkaassa auringonvalossa, missä tavalliset näytöt menettävät kuvanlaatuaan täysin.

TrueColor-kalibrointi - tehdasasennettu värikalibrointi varmistaa tarkan ja yhdenmukaisen värintoiston ilman erillisiä toimenpiteitä asennuksen jälkeen.

Integroitu Android-mediatoistin – sisäänrakennettu Android 11.0 -mediatoistin mahdollistaa sisällönhallinnan ilman ulkoisia laitteita, mikä yksinkertaistaa asennusta ja vähentää laitekustannuksia.

Kehittynyt lämmönhallinta – erityinen terminen hallintajärjestelmä pidentää näytön käyttöikää vaativissa ympäristöissä ja vähentää huoltotarvetta.

Automaattinen orientaatiotunnistin – näyttö tunnistaa asennon automaattisesti ja tukee sekä vaak- että pystykäyttöä, mikä tuo joustavuutta erilaisiin asennuskohteisiin.

Tekniset ominaisuudet:

- Paneelin koko: 65"
- Resoluutio: 1920 x 1080 (Full HD)
- Värisyvyys: 10 bit
- Kontrastisuhde: 4000:1
- Vasteaika: 8 ms
- Katselukulmat: 178° / 178°
- Taustavalaistuksen käyttöikä: 100 000 h (tyypillinen)
- Käyttöjärjestelmä: Android 11.0
- Prosessori: Quad-core A53, 1,5 GHz
- Muisti: DDR4, 2 Gt
- Grafiikka: Mali-G512
- Sisäinen tallennus: 8 Gt eMMC Flash
- Tulot: 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.3), 2 x USB 2.0
- Audiolähtö

- Ulkoiset ohjausliitännät: RS-232, RJ45 (LAN), ETK (lämpötila), ESK (IR, ympäristövalo)
- Virtalähde: sisäinen, 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Virrankulutus (norm./maks.): 255 W / 550 W
- Virransäästötila: < 1 W
- AC-läpivienti: < 100 W
- Kehyksen leveys: 11,8 mm
- VESA-kiinnitys: 600 x 400 mm, 400 x 400 mm
- Kiinteät kantokahvat takana
- Asennussuunta: vaaka / pysty
- Mitat: 1456,7 x 829,7 x 89,6 mm
- Paino: 39 kg