

**Tuote**

Tuotekoodi:	ECA2A1400-HN-0400
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, pysty (max):	59 °
Näkökenttä, pysty (min):	59 °
Näkökenttä, vaaka (max):	81 °
Näkökenttä, vaaka (min):	81 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	4 mm
Polttovälin koko (min):	4 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

4 mm F1.8, 81°/59°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP68, -40° - +60°C

12 V DC/PoE

Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuva neljän megapikselin IP-bulletkamera, jonka monipuoliset ja modernit ominaisuudet takaavat laadukkaan kuvan, älykkään valvonnan sekä fyysisen kestävyuden.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" CMOS
- Resoluutio: 4 Mpx (2560 x 1440)
- Objektiivi: kiinteä 4 mm F1.8
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 81°/59°
- Kuvataajuus: 4 Mpx/1080p/1,3 Mpx/720p @ 25/30 fps
- Pakkaustekniikka: H.264B, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
- Älykkäät ominaisuudet: ansalanka, tunkeutuminen, ihmishahmon tunnistus
- Muistikorttipaikka: microSD, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC/1,5 A ($\pm 10\%$), PoE (802.3af)
- Virrankulutus (norm./maks.): 2 W/3,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokitus: IP68
- Mitat: 173,3 x 144 x 126,5 mm
- Paino: 2,3 kg