

**Tuote**

Tuotekoodi:	ECA7A1425-HNR-XA-F
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkauksen korkeus:	330 mm
Pakkauksen leveys:	330 mm
Pakkauksen pituus:	565 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

1/1,8" CMOS

5,4-135 mm F1.6-F4, 59,8°-2,8°

4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps

IP68, ATEX, -40° - +60°C

100-240 V AC, maks. 18,5 W

Räjähdyssuojattu rakenne varmistaa turvallisuuden ja suorituskyvyn sekä kamerassa että lisävarusteissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne sekä ATEX- ja IECEx-sertifioinnit takaavat kestävyuden ja ympäristön suojan.

Kamera soveltuu luokkiin I/II/III, osastoihin 1 ja 2, vyöhykkeisiin 1, 2, 21, 22 sekä ryhmiin IIC ja IIIC. Se on ihanteellinen käytettäväksi monenlaisissa ympäristöissä, kuten kemiantehtaissa, hiilikaivoksissa, polttoöljylaitoksissa ja jauhomyllyissä.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440
- 5,4-135 mm linssi F1.6-F4.0
- IR-valot 100 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 100-240 V AC, 1 A
- Virrankulutus (norm./maks.): 10 W/18,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP68, TVS 6000 V
- Mitat: 458,7 x 161 x 265,1 mm
- Paino: 11 kg