

**Tuote**

Tuotekoodi: ED300X
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim Enea
Valmistaja: Inim

Osoitteellinen yhdistelmä- ja monikriteeri-ilmaisin. Voidaan ohjelmoida lämpö- ja/tai optiseksi savuilmaisimeksi.

Monikriteeriarvoja voidaan vapaasti muuttaa ohjelmointityökalun avulla (EITK2000-TOOL).

Uusinta teknologiaa oleva CPU mahdollistaa vaativat laskenta-algoritmit, jotka vähentävät aiheettomia hälytyksiä.

- Piirilevy on täysin pinnoitettu likaantumisen ja hapettumisen ehkäisemiseksi
- Savun tunnistuskammio on helppo avata puhdistamista varten
- Metalliverkko suojaa hyönteisten pääsyn tunnistuskammioon; verkon silmäkoko pienempi kuin 500 µm
- Täysin pölytiivis yläosa suojaa tunnistuskammiota likaantumiselta ja kosteuden tiivistymiseltä
- Yhteinen kanta (konventionaalinen ja osoitteellinen ilmaisim)
- Yhteensopivan relekortin ansiosta mikä tahansa vakioakannoista saadaan muutettua releulostulokannaksi
- Oikosulkukytkin palauttaa ilmaisulinjan jatkuvuuden, kun ilmaisim poistetaan kannasta. Kun ilmaisim asetetaan takaisin paikoilleen, oikosulkukytkin palautuu automaattisesti.
- Käyttöänoton ja huoltotoimintojen ajaksi ilmaisimet voidaan kytkeä irti keskukselta ja kytkeä linja EITK2000-TOOL -ohjelmointilaitteeseen
- EITK2000-TOOL -ohjelmointilaitte kytetään PC:hen tai itsenäisesti (stand alone) – kiitos sisäisten

paristojen

- VERSA-teknologia mahdollistaa jokaisen ilmaisinelinjan kytkeytyn konventionaalisen ilmaisimen identifioimisen
- Mitat: Ø110 x 54 mm

Ilmaisimien ja niiden LED-indikaattoreiden toiminnan määrittely ilmaisinkohtaisesti: savuherkkyyden säätö, lämpötilarajojen ja nousunopeuden säätö, punainen ja keltainen LED-indikaattori sekä etäulostulo voidaan aktivoida manuaalisesti. Kaikki viat voidaan raportoida (kammion likaantuminen, kammion vikaantuminen, lämpöelementtivika jne.).

Yhdistelmäilmaisimista voidaan valita seuraavat tilat:

- TAI -tila (savu tai lämpö)
- JA -tila (savu ja lämpö)
- Vain lämpö
- Vain savu
- PLUS -tila

Jokainen ilmaisimien tallentaa muistiin viimeisen 5 minuutin savu- ja lämpötila-arvot, mistä on suuri apu tutkittaessa hälytyksen jälkeen hälytykseen johtavia syitä ja olosuhteita.