Kaapeloitava etäohjain EI140/EI3000-sarjaan

Tuote

Tuotekoodi:	EI1529RC
Sähkönumero:	7137737
Valmistaja:	EI Electronics

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ei Electronics lisävarusteet
Valmistaja:	EI Electronics
Alkuperämaa:	Irlanti
Pakkauksen korkeus:	53 mm
Pakkauksen leveys:	91 mm
Pakkauksen pituus:	95 mm

Testi, vaimennus ja paikannus

EI140- ja EI3000-sarjan varoittimiin

230 V AC

89 x 89 x 47 mm

EI1529RC on kaapeloitava etäohjain EI140- ja EI3000-sarjojen ilmaisimille. Ilmaisimien testaus ja ohjaus sujuu vaivattomasti EI1529RC-etäohjaimella.

Ohjaimessa on kolme painiketta: paikannus, testi ja vaimennus.

TESTI - Testipainikkeen (TEST) painaminen simuloi palovaroittimen oman testipainikkeen käyttöä. Kun painetaan etäohjaimen testipainiketta, järjestelmä testaa kaikki ilmaisimet, jotka on kytketty etäohjaimen kanssa.

HILJENNYS - Hiljennyspainike (HUSH) vaimentaa hälyttäneet ilmaisimet noin 10 minuutin ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti normaalitilaan. Hiljennystoiminto ei estä ilmaisimien toimintaa, vaan muuttaa niiden herkkyysasetuksia. Havaitessaan suuren määrän savua,

palovaroittimet hälyttävät myös hiljennysajanjakson aikana.

PAIKANNUS - Paikannusnapin (LOCATE) painaminen hälytyksen yhteydessä hiljentää kaikki muut palovaroittimet, paitsi ensimmäisenä hälyttäneen. Tällöin palon alkuperän selvittäminen nopeutuu huomattavasti. Jos järjestelmässä on tapahtunut hälytys asukkaan poissa ollessa, paikannusnapin painaminen ilmoittaa hälyttäneen ilmaisimen, vaikka itse hälytys olisi jo lakannut soimasta.

Tyhjentääksesi hälytysmuistin pidä yhtäaikaisesti sekä paikannus- että testipainikkeita pohjassa viiden sekunnin ajan.