Akkutoiminen etäohjain, langaton RadioLINK



Tuote

Tuotekoodi:	EI450
Sähkönumero:	7137940
Valmistaja:	EI Electronics

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ei Electronics lisävarusteet
Valmistaja:	EI Electronics
Alkuperämaa:	Irlanti
Pakkauksen korkeus:	45 mm
Pakkauksen leveys:	153 mm
Pakkauksen pituus:	179 mm
Takuuaika:	60 kk
Varmennustapa:	Ei varmennusta

Testi, hiljennys, paikannus ja muisti

Ilmoittaa palo- ja häkähälytyksestä

Liitettävissä EI140-, EI600- ja EI3000-sarjan langattomiin varoittimiin

Yhteensopiva RadioLINK-laitteiden kanssa

Yksipainikkeinen ohjain: testi, hiljennys, paikannus ja muisti

TESTI - Testipainikkeen (TEST) painaminen simuloi palovaroittimen oman testipainikkeen käyttöä. Kun painetaan etäohjaimen testipainiketta, järjestelmä testaa kaikki ilmaisimet, jotka on kytketty etäohjaimen kanssa.

HILJENNYS - Hiljennyspainike (HUSH) vaimentaa hälyttäneet ilmaisimet noin 10 minuutin ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti normaalitilaan. Hiljennystoiminto ei estä ilmaisimien toimintaa, vaan muuttaa niiden herkkyysasetuksia. Havaitessaan suuren määrän savua, palovaroittimet hälyttävät myös hiljennysajanjakson aikana.

PAIKANNUS - Paikannusnapin (LOCATE) painaminen hälytyksen yhteydessä hiljentää kaikki muut

palovaroittimet, paitsi ensimmäisenä hälyttäneen. Tällöin palon alkuperän selvittäminen nopeutuu huomattavasti. Jos järjestelmässä on tapahtunut hälytys asukkaan poissa ollessa, paikannusnapin painaminen ilmoittaa hälyttäneen ilmaisimen, vaikka itse hälytys olisi jo lakannut soimasta. Tyhjentääksesi hälytysmuistin pidä yhtäaikaisesti sekä paikannus- että testipainikkeita pohjassa viiden sekunnin ajan.

MUISTI - Muistipainikkeen (MEMORY) painaminen ilmoittaa tapahtuneesta hälytyksestä, kun ketään ei ollut paikalla.

Etäohjain on varustettu kiinteällä litiumakulla, jonka elinikä on n. 10 vuotta.