

## Inim tulo-/lähtöyksikkö, 2 valvottua tuloa/2 lähtöä



### Tuote

Tuotekoodi: EM322AC  
Valmistaja: Inim

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim Enea  
Valmistaja: Inim  
Alkuperämaa: Italia  
Pakkauksen korkeus: 65 mm  
Pakkauksen leveys: 80 mm  
Pakkauksen pituus: 118 mm  
Tuotelaji: Osoiteyksikkö  
Tuotemerkki: [Inim](http://inim.biz)  
Valmistajan tuotekoodi: INFMIN4AEM322AC  
Valmistajan tuotesivu: [Inim.biz](http://inim.biz)

2 x valvottu tulo

2 x relelähtö (230 V AC, maks. 5 A)

Isommat virrat tulee ohjata kontaktorilla

Sisäänrakennettu oikosulkuerotin

Tulo-/lähtömoduuli, joka liitetään suoraan BUS-suursilmukkaan/oksaan. Voidaan asentaa DIN-kiskoon.

- 2 valvottua tuloa
- 2 relelähtöä
- Rele: 230 V AC, max. 5 A
- Isommat virrat tulee ohjata kontaktorilla
- Kaksi valvottua tuloa ja kaksi relelähtöä (voidaan aktivoida itsenäisesti)
- Valvotut tuloliittimet voivat valvoa (lepotila 22 k $\Omega$ , hälytys 2,2 k $\Omega$ ) useamman laitteen tilaa ja ilmaista sen keskuslaitteella
- Relelähdöllä (NC-C-NO) voidaan ohjata 230 V AC/5 A kuormia

- LED-valot ilmaisevat tulojen, lähtöjen ja silmukayhteyden tilaa
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Sertifioitu EN54-17 -standardien mukaisesti
- EN54-18 - tulo-/lähtölaitteet
- Käyttöjännite: 19-30 V DC
- Virrankulutus (valmiustila/hälytys): 80  $\mu$ A/10 mA
- Mitat: 113 x 71 x 43 mm

