

**Tuote**

Tuotekoodi: EN54C-3A17
Valmistaja: Pulsar

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Virtalähteet
Valmistaja: Pulsar
Alkuperämaa: Puola
EN luokka: Taso 1
Kuormitettavuus: 3 A
Lähtöjännite: DC 27,6 V
Takuuaika: 36 kk
Tuotemerkki: [Pulsar](#)
Valmistajan tuotesivu: [Pulsar.pl](#)

27,6 V DC / 2,2 + 0,8 A

Etävalvonta: Ethernet/RS485

2 x 17 Ah (ei sis.)

IP30, 390 x 406 x 88 mm

LED-valot ja summeri

Pulsarin pinta-asennettavalla ja lukittavalla kotelolla varustettu virtalähdeyksikkö palojärjestelmille.

Etävalvonta Ethernet- tai RS485-yhteydellä.

Ominaisuudet:

- EN54-4, EN12101-10 standardien mukainen
- Keskeyttämätön virransyöttö: 2,2 A / 27,6 VDC
- Akun latausvirta: 0,8 A
- Paikat akuille: 2 x 17 Ah (ei sisälly)

- Akun mitat: 375 x 180 x 80 mm
- Hyötysuhde: 89%
- Itsenäisesti suojatut ulostulot AUX1 ja AUX2
- Automaattinen lämpötilakompensoitu lataus, kaksivaiheinen lataus sekä nopeutettu akkujen lataus
- Latauksen valvonta ja ylilataussuoja
- Kansisuoja
- LED-valot ja summeri
- Suojausluokitus: IP30
- Väri: punainen RAL 3001
- Mitat: 390 x 406 x 88 mm