



Tuote

Tuotekoodi:	EPC230U-PTZ
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, vaaka (max):	67,8 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2,4 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	0,041 mm
Pakkauksen leveys:	0,061 mm
Pakkauksen pituus:	0,065 mm
Polttovälin koko (max):	135 mm
Polttovälin koko (min):	4,5 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotekoodi:	DH-EPC230U-PTZ

1/2.8" CMOS

4,5 - 135 mm, F1.6-F4.4

Kuori 316L ruostumatonta terästä

Starlight-teknologia

IP67, -40° - +60°C

Dahua 2 megapikselin räjähdysuojattu PTZ kääntöpääkamera moottoriobjektiivilla. ATEX-sertifioitu

EPC-sarjan kamera on suunniteltu räjähdysturvalliseksi. Kamerassa on tehokas 30x optinen zoom ja 1/2,8" Exmor R CMOS kenno. Se tarjoaa ratkaisun pitkien etäisyyksien videovalvontaan ulkokäytössä. Kamera käyttää H.265 videon pakkausta tuottaen korkealaatuista videokuvaa.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" STARVIS™ CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: moottoroitu 4,5 - 135 mm F1.6-F4.4, 30x optinen zoom
- Kuvakulma: 67.8°-2.4°
- Yö/päivä (mekaaninen IR-suodin)
- Väri: 0,005 lux, m/v: 0,0005 lux (F1,6 [IP]), Starlight
- H.264/H.265/MJPEG: 60 fps 1920 x 1080
- WDR 120 dB, DNR (2D/3D)
- AC 100 - 240 V, enintään 35 W
- 316L ruostumaton teräs
- Käyttölämpötila-alue: -40°...60°C
- Suojausluokitus: IP67