

**Tuote**

Tuotekoodi:	EPC245U-PTZ
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, vaaka (max):	70,3 °
Näkökenttä, vaaka (min):	1,8 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	177,7 mm
Polttovälin koko (min):	3,95 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua

1/2.8" CMOS

3,95 - 177,7 mm F1.6-F4.95, 70,3°-1,8°

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

ATEX, IP68, -40° - +60°C

220 V AC

Kestävä kahden megapikselin kääntöpääkamera 45x optisella zoomilla, ATEX-sertifioitu

Ominaisuuudet:

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS CMOS
- 3,95-177,7 mm, 45x optinen zoom
- Starlight-teknologia
- Tuki H.265 ja H.264 triple-stream-pakkaukselle
- Maks. 50/60 fps (1080P)
- Virrankulutus: 35 W (60 W lämmittimellä)
- Suojausluokitus: IP68
- ATEX-sertifioitu
- Kuori 316L ruostumatonta terästä
- Mitat: Ø334 x 402 x 301 mm
- Paino: 23,3 kg