

**Tuote**

Tuotekoodi:	EPC245U-PTZ-IR
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
IR-valot:	Kyllä
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, vaaka (max):	70,3 °
Näkökenttä, vaaka (min):	1,8 °
Objektiivi:	Säädettävä
Polttovälin koko (max):	177,7 mm
Polttovälin koko (min):	3,95 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

3,95-177,7 mm F1.6-F4.95, 70,3-1,8°

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

220 V AC

IP68, -40° - +60°C, lämmitin, ATEX-sertifioitu

Kestävä 2 megapikselin kääntöpääkamera 45x optisella zoomilla, ATEX-sertifioitu

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2.8" STARVIS CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: 3,95 - 177,7 mm F1.6-F4.95, 45x optinen zoom
- Kuvakulma: 70,3°-1,8°
- IR-valojen kantama: jopa 200 m
- Starlight-teknologia
- Tuki H.265 ja H.264 triple-stream -pakkaukselle
- Maks. 60/60 fps (1080P)
- Virrankulutus (norm./maks.): 40 W/75 W (IR-valoilla ja lämmityksellä)
- Sopii vaativiin olosuhteisiin (kaasu, pöly, ym.)
- Kuori 316L ruostumatonta terästä
- Suojaluokitus: IP68
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- ATEX-sertifioitu
- Mitat: Ø517 x 407 x 301 mm
- Paino: 28,9 kg