

**Tuote**

Tuotekoodi: ESD41A415-HNR
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Kyllä
Alkuperämaa: Kiina
FSM tuotemerkki: [Dahua](#)
IR-valot: Ei
Kameran kotelointi: Ohjattava
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP68
Objektiivi: Säädetty
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 4 Mpx
Valmistajan tuotekoodi: 1.0.01.08.10510
Valmistajan tuotelinkit: Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

4,77-70,4 mm F1.6-F2.8, 60,4°-4,3°/34,5°-2,4°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP68, -40° - +60°C, ei IR-valoja

230 V AC/PoE

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu erittäin kestävä PTZ-kamera, joka on suunniteltu toimimaan vakaasti pölyisissä sekä syttyviä ja räjähtäviä kaasuja sisältävissä ympäristöissä. Sarja on ATEX- ja IECEx-sertifioitu, ja soveltuu erinomaisesti muun muassa öljyteollisuuteen ja petrokemian teollisuuteen.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 4,77-70,4 mm linssi, 15x optinen zoom
- Ei IR-valoja
- Elektroninen kuvanvakautus (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 2/1
- Virransyöttö: 100-240 V AC, PoE (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 16 W/19 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokitus: IP68, TVS 6000 V
- IECEX/ATEX: IECEX TUR 23.0005X / TÜV 23 ATEX 8955 X
- Mitat: Ø184 x 277,4 mm
- Paino: 7 kg