FDI Starter Kit kulunvalvonnan aloituspaketti



Tuote	
Tuotekoodi:	FD-STARTKIT
Valmistaja:	FDI

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	FDI
Valmistaja:	FDI
Alkuperämaa:	Ranska
FSM tuotemerkki:	FDI
Tuotelaji:	Ovikeskus

Ohjain neljälle ovelle, PoE

2 etälukijaa (Mifare/Bluetooth/PIN)

10 etätunnistetta

Turvakaappi DIN-kiskoilla

Maksuton iPassan-ohjelmisto

Tarjouksena 100 kpl Bluetooth Access -krediittejä kaupan päälle!

Lisää tilaukseesi yltä lisävarusteista tuote FD-010-213-TARJOUS saadaksesi kaupanpäällisen. Krediitit saatavilla 100 ensimmäiselle. Bluetooth-krediiteillä käytät mobiilisovellusta etätunnisteena. Tutustu tuotteeseen tästä.

Älykäs, yksinkertainen ja uusinta teknologiaa. IPassan on pilvipohjainen SaaS-kulunvalvontajärjestelmä suurille ja keskisuurille yrityksille ja rakennuksille. Päätökset tapahtuvat paikallisesti ja älykäs IPassan-ohjain säilyttää kaiken tarvittavan tiedon. Näin kulunvalvontajärjestelmä on turvassa palvelin- ja verkko-ongelmilta.

IPassan Manager -pilvihallintaohjelmiston löydät osoitteesta ipassan.com

Tuotepaketti sisältää:

- FD-125-001 oviohjain neljälle ovelle
- 2 x LI-020-287 Lineguard 2-SMART etälukija Mifare/Bluetooth/PIN, IP65, IK08
- 10 x FD-010-237 etätunniste, musta
- AWO612 Pulsar turvakaappi DIN-kiskoilla, 375 x 410 x 155 mm

Oviohjain

- Voidaan kiinnittää DIN-kiskoon tai seinään
- Paikallinen ja etäohjelmointi
- Jopa 64 ohjainta (384 ovea) samassa TCP/IP-verkossa
- Jopa 32 ohjainta (192 ovea) samassa RS485-verkossa
- 100 000 tunnistetietoa, 2000 ryhmää
- 220 sisään- tai ulostuloa ohjainta kohden, eli jopa 14 080 TCP/IP-verkossa tai 7040 RS485-verkossa
- 20 000 tapahtumaa per ohjain
- Hissien ohjaus (max. 64), jopa 110 kerrosta
- Voi hallita FDI-lukijoita, vastaanottimia ja 2-johtoisia näppäimistöjä (2-SMART), myös ohjelmistopäivitykset mahdollisia
- Jatkuva diagnosointi LEDS:in kautta
- Virransyöttö: PoE, 24/48 V DC

- Liitännät: 4 oviliitintä, Ethernet, 2 x RS485, microUSB
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +60°C
- Mitat: 200 x 90 x 34 mm (kotelon kanssa 210 x 145 x 65 mm)

Etälukija

- 2-SMART-lähtö: 2-johtoinen (kaapelin pituus korkeintaan 100 m)
- Tuetut teknologiat: MIFARE Classic, MIFARE Light ja DESFire, BLE (Bluetooth Low Energy), NFC
- EAL6+ -sertifioitu SE-siru
- Monivärinen, kustomoitava LED-indikaattori
- Taustavalaistu numeronäppäimistö
- Käyttölämpötila-alue: -30°´- +40°C
- Suojausluokitus: IP65, IK08
- Mitat: 109,8 x 41,8 x 23,5 mm