

Vivotek kupukamera 2Mpx, 2.8-13.5mm, sisäkäyttö



Tuote

Tuotekoodi:	FD9167-HT-V2
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP54
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	55 °
Näkökenttä, pysty (min):	18 °
Näkökenttä, vaaka (max):	110 °
Näkökenttä, vaaka (min):	33 °
Objektiivi:	Säädettävä
Polttovälin koko (max):	13,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	2 Mpx

1/2,8" CMOS

2,7-13,5 mm F1.4-F2.8, 110°-33°/55°-18°

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP54, -10° - +45°C (+50°C ilman IR-valoja)

12 V DC/24 V AC (vaatii erillisen moduulin)/PoE

2 megapikselin kupukamera sisätiloihin asennusta helpottavalla integroidulla kytkentätilalla ja 50/60 fps kuvanopeudella

Kameran uusi asennusystävällinen rakenne tekee asennuksesta helpompaa ja vaivattomampaa kuin koskaan. Kameran rakenne on suunniteltu vastaamaan kolmea yksinkertaista asennusvaihetta. Myös kameran kuvakulmaa on helppo säätää asennuksen aikana.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.4-2.8, 5x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 110°-33°/55°-18°
- Kuvanopeus: 50/60 fps@1080p
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (vaatii erillisen I/O moduulin), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus (IR-valoilla/ilman IR-valoja): 9/6 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +45°C (+50°C ilman IR-valoja)
- Suojausluokitus: IP54
- Mitat: Ø173,6 x 122,6 mm
- Paino: 990 g