

Vivotek kupukamera 5Mpx sisäkäyttö, 2.7-13.5mm



Tuote

Tuotekoodi:	FD9187-HT-V3-27135
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP54
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	72 °
Näkökenttä, pysty (min):	22 °
Näkökenttä, vaaka (max):	100 °
Näkökenttä, vaaka (min):	30 °
Objektiivi:	Säädettävä
Resoluutio:	5 Mpx
Takuu aika:	36 kk
Valmistajan tuotesivu:	Vivotek.com

1/2,7" CMOS

2,7-13,5 mm F1.83-F3.36, 100°-30°/72°-22°

5 Mpx (2960 x 1668) 30 fps, 2 Mpx (1920 x 1080) 60 fps

IP54, sisäkäyttöön, -10° - +50°C

12 V DC/24 V AC (valinnainen)/PoE

Lyhyen matkan valvontakamera älykkäällä liiketunnistuksella sekä videoanalytiikalla

Älykäs liiketunnistus parantaa ihmishahmon tunnistusta ja vähentää virrehälytyksiä. Videoanalytiikkatoimintoihin kuuluvat mm. tunkeutumisen, asiattoman oleskelun sekä hylätyn/puuttuvan objektin tunnistaminen ja kasvohälytys.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,7" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.83-F3.32, 5x optinen zoom
- Kuvanopeus: 30 fps@2560 x 1920, 60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (valinnainen), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus (maks.): 12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +50°C
- Suojaluokitus: IP54, sisäkäyttöön
- Mitat: Ø173,6 x 122,6 mm
- Paino: 1,10 kg