

Vivotek kupukamera 5Mpx sisäkäyttö, 7-22mm



Tuote

Tuotekoodi:	FD9187-HT-V3-722
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP54
NDAA-hyväksytty:	Ei
Näkökenttä, pysty (max):	28,8 °
Näkökenttä, pysty (min):	11,6 °
Näkökenttä, vaaka (max):	39,3 °
Näkökenttä, vaaka (min):	15,5 °
Objektiivi:	Säädettävä
Resoluutio:	5 Mpx
Takuu aika:	36 kk
Valmistajan tuotelinkit:	Vivotek.com

1/2,7" CMOS

7-22 mm F1.7-F2.9, 39°-15,5°/29°-11,6°

5 Mpx (2960 x 1668) 30 fps, 2 Mpx (1920 x 1080) 60 fps

IP54, sisäkäyttöön, -10° - +50°C

12 V DC/24 V AC (valinnainen)/PoE

Keskipitkän matkan valvontakamera älykkäällä liiketunnistuksella sekä videoanalytiikalla

Älykäs liiketunnistus parantaa ihmishahmon tunnistusta ja vähentää virrehälytyksiä. Videoanalytiikkatoimintoihin kuuluvat mm. tunkeutumisen, asiattoman oleskelun sekä hylätyn/puuttuvan objektin tunnistaminen ja kasvohälytys.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,7" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 7 - 22 mm, F1.7-F2.9, 3x optinen zoom
- Kuvanopeus: 30 fps@2560 x 1920, 60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (valinnainen), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus (maks.): 12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +50°C
- Suojausluokitus: IP54, sisäkäyttöön
- Mitat: Ø173,6 x 122,6 mm
- Paino: 1,10 kg