

Vivotek kupukamera 2Mpx 2.8mm, sis. mikrofoni



Tuote

Tuotekoodi:	FD9369
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/3,1"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	65 °
Näkökenttä, pysty (min):	65 °
Näkökenttä, vaaka (max):	116 °
Näkökenttä, vaaka (min):	116 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	135 mm
Pakkauksen leveys:	141 mm
Pakkauksen pituus:	175 mm
Polttovälin koko (max):	2,8 mm
Polttovälin koko (min):	2,8 mm
Resoluutio:	2 Mpx

1/3,1" CMOS

2,8 mm F2.0, 116°/65°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP66, IK10, -30° - +55°C

12V DC/PoE

FD9369 on edullinen, mutta laadukas ja kestävä kupukamera ulkokäyttöön. Sen kotelo kestää sääolosuhteita IP66-luokituksen ja ilkivaltaa IK10-luokituksen mukaisesti. Kamera tukee sekä 12 V DC-että PoE-virransyöttöä helpon asennuksen mahdollistamiseksi ja H.265-pakkaus pienentää niin verkkoyhteyden nopeusvaatimuksia kuin tallennustilan tarvetta.

Kamera tukee tekoälyyn perustuvaa oppivaa ja älykästä liiketunnistusta, mikä auttaa vähentämään vääriä hälytyksiä.

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK tuotteissa on korkea tietoturvasaso, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Huom! Tämä malli ei tue VIVOTEK VIVOCLOUD -palvelua suoraan, vaan ainoastaan VIVOTEK NVR-tallentimen kautta.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/3,1" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: kiinteä 2,8 mm, F2.0
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 116°/65°
- Kuvanopeus: 30 fps@1080p
- IR-valojen kantama: jopa 30 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE (802.3af)
- Virrankulutus (IR-valoilla/ilman IR-valoja): enintään 6,49 W/4 W (PoE), enintään 5,1 W/3,4 W (DC 12 V)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +55°C (+50°C IR-valoilla)
- Mitat: Ø110 x 85 mm