

Vivotek kupukamera 5Mpx, ulkokäyttö, 2.8mm



Tuote

Tuotekoodi:	FD9383-HV-28
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Resoluutio:	5 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	Vivotek.com

1/2,8" CMOS

2,8 mm F2.0, 103,4°/75,3°

5 Mpx (2560 x 1920) 30 fps

IP66, IK10, -30° - +55°C (+50°C IR-valoilla)

PoE (802.3af Class 3)

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK tuotteissa on korkea tietoturvasato, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Älykkään videoanalyysin (Smart VCA) ja Vision Object Analytics -ominaisuuden ansiosta kohteiden haku videosisällöstä on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

Ominaisuudet:

- 1/2,8" CMOS-kenno
- Kiinteä 2,8 mm linssi, F2.0
- H.265, H.264, MJPEG pakkaustekniikka
- 30 fps @ 2560 x 1920
- SNV (Supreme Night Visibility) vähäisen valon tilanteisiin
- WDR Pro parantaa näkyvyyttä erittäin kirkkaissa ja pimeissä ympäristöissä
- Trend Micro IoT Security -tietoturvaohjelmisto (1 vuoden maksuton kokeilu)
- IR LED etäisyys jopa 30 m
- MicroSD/SDHC/SDXC-muistikorttipaikka (jopa 1 Tt)
- Virrankulutus: maks. 8,5 W (ilman IR-valoja 6,0 W)
- Suojausluokitus: IP66, IK10
- Mitat: Ø117,2 x 89,6 mm
- Paino: 550 g