# Vivotek kupukamera 5Mpx, ulkokäyttö, 3.6mm




## Tuote

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | FD9383-HV-36 |
| Valmistaja: | Vivotek |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | Vivotek |
| Valmistaja: | Vivotek |
| ATEX-sertifioitu: | Ei |
| Alkuperämaa: | Taiwan |
| IR-valot: | IR |
| Kameran kotelointi: | Kupu |
| Kennokoko: | 1/2,8" |
| Kotelointiluokka (IP): | IP66 |
| NDAA-hyväksytty: | Kyllä |
| Objektiivi: | Kiinteä |
| Pakkasenkestävyys: | -30°C |
| Resoluutio: | 5 Mpx |
| Valmistajan tuotelinkit: | Vivotek.com |

1/2,8” CMOS

3,6 mm F2.0, 79,6°/57,8°

5 Mpx (2560 x 1920) 30 fps

IP66, IK10, -30° - +55°C (+50°C IR-valoilla)

PoE (802.3af Class 3)

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK tuotteissa on korkea tietoturvataso, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Älykkään videoanalyysin (Smart VCA) ja Vision Object Analytics -ominaisuuden ansiosta kohteiden haku videosisällöstä on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

**Ominaisuudet:**

- 1/2,8" CMOS-kenno
- Kiinteä 3,6 mm linssi, F2.0
- H.265, H.264, MJPEG pakkaustekniikka
- 30 fps @ 2560 x 1920
- SNV (Supreme Night Visibility) vähäisen valon tilanteisiin
- WDR Pro parantaa näkyvyyttä erittäin kirkkaissa ja pimeissä ympäristöissä
- Trend Micro IoT Security -tietoturvaohjelmisto (1 vuoden maksuton kokeilu)
- IR LED etäisyys jopa 30 m
- MicroSD/SDHC/SDXC-muistikorttipaikka (jopa 1 Tt)
- Virrankulutus: maks. 8,5 W (ilman IR-valoja 6,0 W)
- Suojausluokitus: IP66, IK10
- Mitat: Ø117,2 x 89,6 mm
- Paino: 550 g