

Vivotek kupukamera 5Mpx ulkokäyttö, 2.7-13.5mm



Tuote

Tuotekoodi:	FD9387-EHTV-V3-27135
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP6K9K
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	71,8 °
Näkökenttä, pysty (min):	22,4 °
Näkökenttä, vaaka (max):	100,1 °
Näkökenttä, vaaka (min):	29,9 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	5 Mpx
Takuu aika:	36 kk
Valmistajan tuotelinkit:	Vivotek.com

1/2,7" CMOS

2,7-13,5 mm F1.7-F2.9, 100°-30°/72°-23°

5 Mpx (2560 x 1920) 30 fps, (1920 x 1080) 60 fps

IP6K9K, IK10+, -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)

12 V DC/24 V AC (valinnainen)/PoE

Lyhyen matkan valvontakamera älykkäällä liiketunnistuksella sekä videoanalytiikalla

Videoanalytiikkatoimintoihin kuuluvat mm. tunkeutumisen, asiattoman oleskelun sekä hylätyn/puuttuvan objektin tunnistaminen ja kasvohälytys.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa.

Kamera soveltuu ulkokäyttöön koviinkin olosuhteisiin. Sen vesi- ja pölytiiviys on jopa IP6K9K-luokituksen mukainen ja iskunkestävyys IK10+ ja NEMA 4X -luokiteltu. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.7-F2.9, 5x optinen zoom
- Kuvanopeus: 30 fps@2560 x 1920, 60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (valinnainen), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus: 12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)
- Suojausluokitus: IP6K9K, IK10+
- Mitat: Ø173,6 x 122,6 mm
- Paino: 1,3 kg