



Tuote

Tuotekoodi:	FE9380-HV
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kalansilmä
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	180 °
Näkökenttä, pysty (min):	180 °
Näkökenttä, vaaka (max):	180 °
Näkökenttä, vaaka (min):	180 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	125 mm
Pakkauksen leveys:	199 mm
Pakkauksen pituus:	233 mm
Polttovälin koko (max):	1,16 mm
Polttovälin koko (min):	1,16 mm
Resoluutio:	5 Mpx

1/2,7" CMOS

1,16 mm F2.25, 180°/180°

5 Mpx (maks. 1920 x 1920) 30 fps

IP66, IK10, -30° - +60°C

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu.

VIVOTEK tuotteissa on korkea tietoturvaso, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Ominaisuudet:

- 1/2.7" 5 megapikselin progressiivinen CMOS kenno
- H.265, H.264, MJPEG pakkaustekniikka
- 30 fps @ 1920 x 1920
- SNV, korkea yönäkyvyys heikossa valaistuksessa
- Smart Stream III optimoi kaistanleveyden tehokkuuden
- WDR Pro parantaa näkyvyyttä erittäin kirkkaissa ja pimeissä ympäristöissä
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Trend Micro tietoturvaohjelmisto (1 vuoden ilmainen lisenssi)
- IR LED etäisyys 10 m
- MicroSD-muistikorttipaikka
- Virrankulutus: maks. 12 W (ilman IR-valoja 3,8 W)
- Suojaluokitus: IP66, IK10
- Mitat: Ø150 x 68,2 mm