



Tuote

Tuotekoodi:	FE9382-EHV-V2
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kalansilmä
Kennokoko:	1/1,8"
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	180 °
Näkökenttä, pysty (min):	180 °
Näkökenttä, vaaka (max):	180 °
Näkökenttä, vaaka (min):	180 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	128 mm
Pakkauksen leveys:	202 mm
Pakkauksen pituus:	230 mm
Polttovälin koko (max):	1,245 mm
Polttovälin koko (min):	1,245 mm
Resoluutio:	6 Mpx

1/1,8" CMOS

1,25 mm F1.6, 180°/180°

6 Mpx (2048 x 2048) 25 fps

IP66, IK08, -40° - +60°C

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK-kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK-tuotteissa on korkea tietoturvasato, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Ominaisuudet:

- 1/1,8" 6 megapikselin progressiivinen CMOS kenno
- H.265, H.264, MJPEG pakkaustekniikka
- 30 fps @ 2048 x 2048
- Kiinteä 1,245 mm linssi, F1.6
- SNV, korkea yönäkyvyys heikossa valaistuksessa
- Smart Stream III optimoi kaistanleveyden tehokkuuden
- WDR Pro parantaa näkyvyyttä erittäin kirkkaissa ja pimeissä ympäristöissä
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Älykäs liiketunnistus väärin hälytysten vähentämiseksi
- Älykäs VCA (tunkeutumisen havaitseminen, väkijoukon tunnistus, viipymän havaitseminen)
- Trend Micro tietoturvaohjelmisto (1 vuoden ilmainen lisenssi)
- IR LED etäisyys 20 m
- Virransyöttö: PoE 802.3af
- Virrankulutus: maks. 12,5 W (IR-valoilla), 5 W (ilman IR-valoja)
- MicroSD-korttipaikka (SDHC/XC)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C (+55°C IR-valoilla)
- Suojaluokitus: IP66, IK10, NEMA 4X
- Mitat: Ø150 x 68,2 mm