

Ajax FireProtect 2 AC lämpö-/savu-/häkäilmaisimet



Tuote

Tuotekoodi: FIREPROTECT2AC
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller (230V ja paristo)
Valmistaja: Ajax
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö + häkä
Tuotelaji: Langaton paloilmaisin AC
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems](https://ajax.systems)

Lämpö-/savu-/häkä-/yhdistelmäilmaisimet

Sireeni 85 dB ja merkkivalot

Testi- ja vaimennuspainike

230 V AC, paristovarmennus

0° - +50°C, 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC on kotitalouksien paloturvallisuuteen suunniteltu verkkovirtaan kytkettävä, paristovarmennettu ilmaisin. FireProtect 2 AC -malliston vaihtoehtoista löytyvät ilmaisimet niin lämpö-, savu- kuin häkätunnistimilla sekä näiden yhdistelmät. Ilmaisimia on saatavilla mustana ja valkoisena.

Siirry tilaamaan [FireProtect 2 AC -tuotteita](#) tai tutustu [Ajax Jeweller -tuoteryhmään](#)

Optisen ilmaisimen ainutlaatuinen savukammio, joka on pölytiivis ja läpipääsemätön hyönteisille, ei

vaadi säännöllistä puhdistusta. Optinen kaksoisspektrianturi erottaa välittömästi savun höyrystä.

Lämpöilmaisimen kaksi termistoria reagoivat nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja nopeaan lämmön nousuun. Tämä kaikki yhdessä kehittyneen ohjelmiston kanssa minimoi väärät hälytykset.

Häkäilmaisimien on suositeltavaa asentaa kaikkiin tiloihin, joissa on tulisija, tai esimerkiksi autotalliin tai askartelutilaan. Kemiallisen häkäsensorin käyttöikä on 10 vuotta, minkä jälkeen ilmaisin tulee vaihtaa uuteen.

FireProtect AC -ilmaisimet voidaan ketjuttaa Ajax Hub -keskuksen kautta, mutta hälytys kulkee myös ilmaisimelta ilmaisimelle, mikäli yhteyttä keskukseen ei ole.

Tuotteet liitetään 230 V verkkovirtaan, ja niissä on ilmaisimen koko eliniän kestävä paristovarmennus. Paristo ei ole vaihdettavissa vaan ilmaisimet on korvattava uusilla, kun niiden käyttöikä on lopussa.

Harkittu muotoilu, SmartBracket-asennuspohja, WAGO 221 -liittimet ja sovelluksen kautta tehtävät asetukset tekevät asennusprosessista mukavan ja helpon.