

**Tuote**

Tuotekoodi:	FNVC4XXXE
Valmistaja:	Twig

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	TWIG henkilöhälyttimet
Valmistaja:	Twig

TWIG Neo on edullinen puettava henkilöhälytin, joka soveltuu moniin henkilöturvallisuuden ja yksityöskentelyn tarpeisiin.

Puettavuutensa, skaalautuvuutensa ja pienen kokonsa ansiosta se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi laboratorio-, kunnossapito- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville. Laitte voidaan konfiguroida langattomasti ja integroida helposti moniin valvomojärjestelmiin.

Tuote sisältää vyöklipsikiinnikkeen. Saatavilla myös kaulahihna repäisyhälytyksellä, karbiinihaka, rannehihna sekä ID-korttikiinnike kaulanauhalla ja repäisyhälytyksellä.

TWIG Neo on yhteensopiva TWIG Point -palvelujen kanssa.

- TWIG Point Remote Configurator laiteasetusten etähallintaan
- TWIG Point Netloc paikannukseen julkisissa tiloissa (mobiiliverkko + WiFi) ja valituissa tiloissa SRD3-lisäominaisuudella (SRD + WiFi + BLE)
- TWIG Point Monitor hälytysten valvontaan ja seurantaan
- TWIG Point Site kohdealueiden suunnitteluun ja hallintaan

Akun eliniän pidentämiseksi laitteita ei suositella säilyttämään latauksessa eikä lämpimässä paikassa, kuten auton kojelaudalla. Akunvaihtopalvelu (SBS) on hyvä keino pidentää TWIG-henkilöhälytinten käyttöikä.

TWIG Neo tuotekoodin muodostaminen						
FNV	C = vyöklipsi	2 = 2G	0 = ei GNSS	0 = ei ManDown	0 = ei SRD3	E = EU- virtasovitin
		4 = 2G/3G/4G	G = GNSS	M = ManDown	E = SRD3 EU	

### Ominaisuudet:

- 2G/3G/4G äänipuhelut ja datayhteys
- Ajustettu hälytys
- Hätänäppäin ja konfiguroitava näppäimistö
- Lyhytvalintanäppäimet
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- IP67-suojattu, pöly- ja vesitiivis
- Etäkonfigurointi ja langaton ohjelmistopäivitys
- Tiedonsiirto TWIG MPTP-protokollan (Mobile Phone Telematics Protocol) kanssa yhteensopivien järjestelmien kanssa sekä tekstiviestien että GPRS-yhteyden välityksellä
- USB-laturi (sisältää seinäpistokkeen, USB/micro-USB -kaapelin sekä AFA-latausadapterin)
- Mitat: 18 x 46 x 62 mm
- Paino: 54 g (sisältäen akun)