

CTS FOS-5112-1A kuitukytkin, 8 x SFP + 4 x SFP+



Tuote

Tuotekoodi:	FOS-5112-1A
Valmistaja:	CTS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	CTS
Valmistaja:	CTS
Alkuperämaa:	Taiwan
Ethernet-porttien lukumäärä:	1 (yksi)
Kuituporttien lukumäärä:	12 (kaksitoista)
Kytintyyppi:	Kytin
Valmistajan tuotesivu:	Ctsystem.com

8 x 100/1000Base-X SFP

4 x 10GBase-SR/LR SFP+

1 x RS-232 (RJ-45) konsoliportti

1 x Digital Input (dry contact)

Layer 2 -ominaisuudet

FOS-5112 on suorituskykyinen 12-porttinen hallittava L2- kuitukytin FTTX toteutuksiin.

Kytimessä on 8 x 100/1000 Mbps SFP-porttia ja 4 x 1/10 Gbps SFP+ uplink-porttia. Kompaktin kokoinen (8,5" leveys ja 1U korkeus) laite sopii hyvin asennettavaksi ahtaisiin kaappeihin ja ympäristöihin.

Mukana toimitettavat asennusraudat mahdollistavat kahden kytkimen asentamisen vierekkäin 19-tuumaiseen telineeseen/kehikkoon. Kytimessä ei ole tuuletinta, joten sitä voidaan käyttää myös paikoissa, joissa vaaditaan äänettömyyttä. Kytin tukee myös DDMI SFP-moduulien käyttöä.

Ominaisuudet:

- Kytinkapasiteetti: 96 Gbps
- MAC-osoitetaulukko: 16 K
- Jumbo frame: 12 Kb
- Hallinta: Web (http & https) / Telnet & SSH/CLI / Konsoli / SNMP v1, v2c & v3
- Layer 2 -ominaisuudet, kuten VLAN, QoS, STP, RSTP, LACP, multicast IPV6
- Virtalähde: 100-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 20 W
- Käyttölämpötila-alue: 0° - 50°C
- Mitat: 210 x 235 x 44 mm
- Paino: 1,8 kg

Liitännät:

- 8 x 100/1000Base-X SFP
- 4 x 10GBase-SR/LR SFP+ (yhteensopiva myös 1000Base-X SFP:lle)
- 1 x RS-232 (RJ-45) konsoliportti
- 1 x Digital Input (dry contact)

Mallista on tilattavissa myös DC-versio 48 V (44-52 V).