TWIG One Ex - Äärimmäistä turvallisuutta



Tuote	
Tuotekoodi:	FXD4G_E
Valmistaja:	Twig

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	TWIG henkilöhälyttimet
Valmistaja:	Twig

TWIG One Ex -henkilöhälytin on optimoitu yksintyöskentelyn turvaamiseen räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

TWIG One Ex on yhteensopiva TWIG Point -palvelujen kanssa ja taaksepäin yhteensopiva edellisten TWIG-henkilöhälytinten kanssa.

- TWIG Point Remote Configurator laiteasetusten etähallintaan
- TWIG Point Netloc paikannukseen julkisissa tiloissa (mobiiliverkko + WiFi) ja valituissa tiloissa SRD3-lisäominaisuudella (SRD + WiFi + BLE)
- TWIG Point AGNSS -palvelulla nopeampi paikkatieto (maksuton)
- TWIG Point Monitor hälytysten valvontaan ja seurantaan
- TWIG Point Site kohdealueiden suunnitteluun ja hallintaan

Akun eliniän pidentämiseksi laitteita ei suositella säilyttämään latauksessa eikä lämpimässä paikassa, kuten auton kojelaudalla. Akunvaihtopalvelu (SBS) on hyvä keino pidentää TWIG-henkilöhälytinten käyttöikää.

Huom! TWIG One Ex -laitteen lataamisessa on sallittua käyttää ainoastaan TWIG Ex -laturia CME92EU tai USB-kaapelia FME92EU (sisältyvät pakkaukseen). Älä lataa laitetta vaarallisissa tiloissa (Ex)!

- 2G/3G ja 4G VoLTE puhe- ja datayhteydet
- GNSS-satelliittipaikannus (GPS, Glonass ja Galileo -järjestelmät)
- Automaattinen kaatumis-, liikkumattomuus-, törmäys- ja putoamishälytys omalla hallintanäppäimellä (valituissa malleissa)
- SRD3-sisäpaikannus sisältäen TWIG SRD-sisämajakat sekä WiFi- ja BLE-yhteydet (valituissa malleissa)
- NFC-lähiluku (valituissa malleissa)
- Hätänäppäin, konfiguroitava näppäimistö ja neljä lyhytvalintanäppäintä
- Virtuaalinen raja-aita
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- Tehokas värinähälytys ja kaiutin
- Atex/IECEx, hyväksytty kaasulle (II 2 G Ex ib IIC T4 Gb) ja pölylle (II 2 D Ex ib IIIB T130°C Db)
- Konfigurointi etänä tai USB-kaapelilla
- Tiedonsiirto TWIG MPTP-protokollan (Mobile Phone Telematics Protocol) kanssa yhteensopivien järjestelmien kanssa sekä tekstiviestien että GPRS-yhteyden välityksellä
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +60°C
- IP67-suojattu, pöly- ja vesitiivis, iskunkestävä
- Litiumakku: 1350 mAh, valmiusaika mobiiliverkossa jopa 12 vrk

- Mitat: 102,1 x 48,9 x 24,6 mm
- Paino: 130 g