

**Tuote**

Tuotekoodi:	GD475-10
Valmistaja:	Alarmtech

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Lasirikkoilmaisimet
Valmistaja:	Alarmtech
Alkuperämaa:	Puola
EN luokka:	Taso 3
Pakkauksen korkeus:	38 mm
Pakkauksen leveys:	105 mm
Pakkauksen pituus:	136 mm
Valmistajan tuotesivu:	Alarmtechglobal.com

Tunnistusalue: 2 m

Asennetaan lasin pintaan

Erityisesti karkaistu-, rautalanka- ja laminoitu lasi

IU400-liitäntäyksikkö, 10 m kaapeli, EN luokka 3

IP67, -40°C...+55°C, DC 5 - 15 V, max. 3 mA

GD475 on lasirikkoilmaisिन transistorilähdöllä, joka tulee liittää keskusyksikköön silmukkaan IU400-liitäntäyksikköön avulla. Se on kehitetty valvomaan erityisesti laminoituja, karkaistettuja, vahvistettuja ja tasolaseja.

Ilmaisिन liimataan lasin pintaan ja se havaitsee useita iskuja lasin pinnalla. Ilmaisिन vaatii IU-liitäntäyksikköön, joka välittää hälytys- ja vikälähdöt. Tuotteessa on 10 metrin kaapeli



Ominaisuudet:

- Kaksinapainen johdin, helppo asennus
- Tunnistaa hyökkäykset kaiken tyyppisille lasipinnoille
- Tunnistussäde: enintään 2 m
- Erittäin hyvä häiriönsieto (sade, rakeet, lehdet, sulkeutuvat ovet, jne.)
- Herkkyyden säätöä ei tarvita
- Sopii jatkuvaan 24 h tarkkailuun
- Käyttöjännite: 5-15 V DC
- Virrankulutus (norm./maks.): 1,7 mA/5 mA
- Päivä/yö LED-ohjaus
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
- Suojausluokitus: IP67
- Mitat: Ø26 x 11 mm