

Roger 16-porttinen GNSS signaalinjakaja



Tuote

Tuotekoodi:	GNSS-RAS-16
Valmistaja:	Roger-GPS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Roger-GPS
Valmistaja:	Roger-GPS
Alkuperämaa:	Suomi
Pakkauksen korkeus:	44 mm
Pakkauksen leveys:	422 mm
Pakkauksen pituus:	203 mm
Valmistajan tuotesivu:	GPS-repeating.com

1,15-1,63 GHz

+10 dB, 1 in - 16 -out

Kahdennettu virtalähde

-25° - +55°C

203 x 422 x 44 mm, 1,7 kg

GNSS-RAS-16 on vankka, aktiivinen 1-to-16 -signaalinjakaja 10 dB vahvistuksella. Se on suunniteltu tarkkaan GNSS/GPS-signaalin jakeluun kriittisissä ympäristöissä, kuten palvelinhalleissa, laboratorioissa ja muissa ympäristöissä, joissa GNSS-vastaanottoa tarvitaan.

Varustettu täysin redundantilla kaksoisvirtalähdejärjestelmällä, joka takaa laitteiden keskeytymättömän signaalivastaanoton. Voi toimia yhdellä tai kahdella virtalähteellä.

Jakaja voidaan asentaa 19" räkkiin mukana tulevilla kiinnitysraudoilla.

- 16-porttinen GNSS signaalinjakaja kriittisiin ympäristöihin

- SMA-naarasliittimet
- Kattaa kaikki GNSS-ratkaisut taajuusalueella 1,15 - 1,63 GHz
- Kahdennettu virtalähde
- LED-tilanäyttö antaa reaaliaikaista tietoa antennin virrasta ja virtalähteen tilasta
- 10 dB vahvistus jokaisesta lähtöportista
- Eristys lähtöporttien välillä
- Jokainen lähtö tasavirtakuormitettu 200 ohmin vastuksilla
- Tasainen ryhmäviive, erinomainen GNSS-ajoitukseen (timing)
- RF IN -portissa +5 V DC -syöttö antennille