

Roger GNSS signaalinjakaja maks. 5 toistimelle



Tuote

Tuotekoodi:	GNSS-S-IP67
Valmistaja:	Roger-GPS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Roger-GPS
Valmistaja:	Roger-GPS
Alkuperämaa:	Suomi
Pakkauksen korkeus:	40 mm
Pakkauksen leveys:	150 mm
Pakkauksen pituus:	220 mm
Valmistajan tuotesivu:	GPS-repeating.com

GPS L1, GPS L2/GLONASS/GALILEO

-4 dB (1-port), -12 dB (4-port)

1200-1700 MHz

IP67, -40° - +75°C

220 x 148 x 39 mm

Roger signaalinjakajan avulla voidaan toistimia asentaa kahteen tai useampaan tilaan.

Signaalinjakajalla yhden ulkoantennin signaali voidaan jakaa max. viidelle eri toistinyksikölle. Signaalinjakajan kanssa suositellaan käytettäväksi erillistä vahvistinta, jotta lähetysteho säilyy riittävänä kaikille viidelle toistimelle.

Jos signaali jaetaan vähemmälle kuin viidelle toistimelle, avoimiksi jääneet portit tulee terminoida. Terminointi voidaan toteuttaa ROGER GPS Terminator 50 Ohm komponentilla.

Ominaisuudet:

- Liittimet: TNC female input, 5 x TNC female output
- -4 dB with DC pass, 4 x -12 dB
- Taajuusalue: 1200-1700 MHz
- Impedanssi: 50 Ohm
- Virtalähde: ei tarvita
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP67
- Mitat: 220 x 148 x 39 mm
- Paino: 465 g