

Roger GNSS signaalinjakaja 10 dB, maks. 4 toistimelle



Tuote

Tuotekoodi:	GNSS-SMART-S4
Valmistaja:	Roger-GPS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Roger-GPS
Valmistaja:	Roger-GPS
Alkuperämaa:	Suomi
FSM tuotemerkki:	Roger-GPS
Pakkauksen korkeus:	40 mm
Pakkauksen leveys:	150 mm
Pakkauksen pituus:	220 mm

GPS L1, GPS L2/GLONASS/GALILEO

1150-1627 MHz

IP66, -25° - +55°C

4,2-15 V DC, 10 mA (5 V)

130 x 89 x 42 mm, 0,33 kg

Tee GNSS-asennuksistasi tehokkaampia, yksinkertaisempia ja luotettavampia Roger-GPS:n SMART-ratkaisulla.

SMART 1-to-2- ja 1-to-4 GNSS-jakajat, joiden vahvistus on +10 dB, helpottavat yhden GNSS-signaalin jakamista useille vastaanottimille ja kompensoivat samalla signaalihäviöitä. Älykkään virrankäsittelyn ansiosta jakajat voivat ottaa virtaa kaikista kytketyistä GNSS-vastaanottimista, mikä takaa joustavan ja redundantin virransyötön.

Ominaisuudet:

- Liittimet: 1 x TNC female input, 4 x TNC female output
- Taajuusalue: 1150-1627 MHz
- Impedanssi: 50 Ohm
- Vahvistus (GNSS-taajuudet): 9-13,5 dB
- Virtalähde: ei tarvita
- Tulojännite kytketyiltä GNSS-vastaanottimilta: 4,2-15 V DC
- Virrankulutus (5 V): 10 mA