

**Tuote**

Tuotekoodi:	H-SD22204DB-GC
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Näkökenttä, pysty (max):	53 °
Näkökenttä, pysty (min):	18 °
Näkökenttä, vaaka (max):	99 °
Näkökenttä, vaaka (min):	32 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkauksen korkeus:	140 mm
Pakkauksen leveys:	154 mm
Pakkauksen pituus:	155 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

2 Mpx (1920 x 1080) 25/30 fps

2,7-11 mm, 99,1°-31,9°/53,4°-18°

12 V DC / 1,5 A (±10 %)

-30° - +60°C, IP66, IK10

2 megapikselin ohjattava analoginen PTZ-kupukamera Starlight-teknologialla ja 4x optisella zoomilla

Kamera on käänneltävissä vaakasuunnassa 355°, eli lähes kokonaan ympäri, sekä pystysuunnassa täydet 90°.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio: 1920 x 1080
- Moottoroitu 2,7-11 mm linssi, F1.6-F3.0
- 25/30 fps@1080p kuvanopeus
- Kääntyvyys (vaaka/pysty): 0°-355°/0°-90°
- Virransyöttö: 12 V DC/1,5 A (± 10 %)
- Virrankulutus (norm./maks.): 7 W/9 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP66, IK10, TVS 6000V
- Mitat: Ø122 x 89 mm
- Paino: 0,6 kg