

## Dahua HDCVI Pro 2Mpx 25x PTZ-kamera 4,8-120 mm



### Tuote

Tuotekoodi:	H-SD59225DB-HC
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Näkökenttä, pysty (max):	34,1 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,8 °
Näkökenttä, vaaka (max):	60,6 °
Näkökenttä, vaaka (min):	3,2 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkauksen korkeus:	430 mm
Pakkauksen leveys:	260 mm
Pakkauksen pituus:	260 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Valmistajan tuotesivu:	<a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a>

1/2.8" CMOS

2 Mpx (1920 x 1080)

4,8-120 mm F1.6-F3.5, 60,6°-3,2°/34,1°-1,8°

24 V DC (sis. virtalähteen)

IP66, -40° - +70°C

Ulottuvalla 25x optisella zoomilla varustettu ja Starlight-tekniikan ansiosta hämärässäkin suorituskykyinen PTZ-kamera on kattava ratkaisu videovalvontaan monenlaisiin kohteisiin. Infrapunavalaistuksen avulla se näkee jopa 150 metrin päähän myös yön pimeydessä.

Tuote sisältää seinäjalustan (PFB300S), sovittimen (PFA110) sekä virtalähteen (24 V DC/2,5 A).

#### **Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 4,8-120 mm linssi, F1.6-F3.5, 25x optinen zoom
- 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@
- IR-valot 150 m kantamalla
- Virransyöttö: 24 V DC/2,5 A ( $\pm 25$  %)
- Virrankulutus (norm./maks.): 10 W/21 W
- Käyttölämpötila-alue:  $-40^{\circ}$  -  $70^{\circ}\text{C}$
- Suojaluokitus: IP66
- Mitat:  $\text{Ø}186 \times 310$  mm
- Paino: 3,9 kg