



Tuote

Tuotekoodi:	HCBW8442
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	90 °
Näkökenttä, pysty (min):	90 °
Näkökenttä, vaaka (max):	135 °
Näkökenttä, vaaka (min):	135 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	233 mm
Pakkauksen leveys:	275 mm
Pakkauksen pituus:	282 mm
Polttovälin koko (max):	2,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,5 mm
Resoluutio:	4 Mpx

1/1.8" CMOS

2,5 mm F2.0, 135°/90°

4 Mpx (2688 × 1520) 25 fps

IP67, IK10 + 50J, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

4 megapikselin kulma-asennuskamera IR-valoilla

Ominaisuudet:

- 1/1,8" progressiivinen CMOS kenno
- 4 Mpx (2688 x 1520)
- 2,5 mm F2.0 kiinteä linssi, vääristymien korjaus
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 135°/90°
- H.265 & H.264 triple-stream enkoodaus
- 25/30 fps@2688 x 1520
- WDR (140 dB), Päivä/Yö (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- 1/1 Hälytys in/out, 1/1 ääni in/out
- Maks. IR LED kantama 10 m
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10 + 50J