

## Dahua kaksoiskennokamera WizSense, 2x4Mpx, 2,8 mm, IR



### Tuote

Tuotekoodi:	HDBW2449F-AS-E2-IL28
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Multisensori
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	101 mm
Pakkauksen leveys:	121 mm
Pakkauksen pituus:	205 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.04.44303
Valmistajan tuotesivu:	<a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a>

2 x 1/2,7", 4 Mpx (2688 x 1520)

2,8 mm F1.6 linssi, 101,5°/54,7°

IR-valot maks. 30 m, näkyvä valo maks. 20 m

12 V DC, PoE+

IP67, IK10, -40° - +60°C

Dahua WizSense Smart Dual Light kaksoiskennokamera neljän megapikselin kennoilla ja kiinteällä 2,8

mm optiikalla

Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

### **Ominaisuudet:**

- Kenno: 2 x 1/2,7" CMOS
- Resoluutio: 4 Mpx (2688 x 1520)
- Objektiivi: kiinteä 2,8 mm F1.6
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 101,5°/54,7°
- IR-valot 30 m kantamalla
- Lämpimän valkoiset valot 20 m kantamalla
- Videoanalytiikka: mm. ansalanka, tunkeutuminen
- Muistikorttipaikka: microSD (jopa 256 Gt)
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE+ (802.3at)
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,8 W/13 W (12 V DC), 6,6 W/15,8 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokka: IP67, IK10
- Mitat: 164 x 84 x 69,4 mm
- Paino: 0,63 kg