

## Dahua WizSense 8Mpx/4K IR-minikupukamera 2.7-13.5mm



### Tuote

Tuotekoodi:	HDBW2841R-ZAS
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	58 °
Näkökenttä, pysty (min):	18 °
Näkökenttä, vaaka (max):	113 °
Näkökenttä, vaaka (min):	31 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	140 mm
Pakkauksen leveys:	156 mm
Pakkauksen pituus:	158 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Tarjoustuote:	Kyllä
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizSense
Valmistajan tuotesivu:	<a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a>

1/2,7" CMOS

2,7-13,5 mm F1.5, 113°-31°/58°-18°

8 Mpx (3840 x 2160) 20 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

Dahua WizSense 2 -sarjan kamera tukee kehittyneitä tekoälytoimintoja, kuten hahmontunnistukseen perustuva älykäs liikkeen tunnistus ja suodatus alueelle tulon lisäominaisuutena.

Kaikissa sarjan malleissa on oletuksena päällä älykäs liiketunnistus (Smart Motion Detection), joka korvaa perinteisen liiketunnistuksen ja tuottaa vähemmän virrehälytyksiä. SMD-hälytysten konfigurointi ja vastaanotto onnistuu kaikilla Dahuan tallentimilla ja ohjelmistoilla.

Lisäksi kaikissa malleissa on sisäänrakennettu mikrofoni, joka on oletuksena aktiivisena, mutta sen voi tarvittaessa mykistää kameran asetuksista.

Myös AI Coding eli älykäs kuvanpakkaus kuuluu kameran ominaisuuksiin mahdollistaen entistä pienemmän bittivirran varsinaisen kohteen pysyessä edelleen tarkkana.

Starlight-tekniikan ansiosta kamera tuottaa laadukasta jälkeä myös vähäisessä valaistuksessa.

#### **Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
- Moottoroitu 2,7 - 13,5 mm linssi, F1.5, 5x optinen zoom
- IR-valot 40 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 2,7 W/6,4 W (12 V DC), 3,4 W/7,3 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø122 x 93,4 mm
- Paino: 0,51 kg