

## Dahua kaksoiskennokamera 2 x 4Mpx, 2,8mm, IR



### Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5441F-AS-E2-0280
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Multisensori
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	52 °
Näkökenttä, pysty (min):	52 °
Näkökenttä, vaaka (max):	95 °
Näkökenttä, vaaka (min):	95 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	140 mm
Pakkauksen leveys:	158 mm
Pakkauksen pituus:	159 mm
Polttovälin koko (max):	2,8 mm
Polttovälin koko (min):	2,8 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.04.36303

2 x 1/2,7" CMOS, 4 Mpx (2560 x 1440)

Kiinteä 2,8 mm F1.6 linssi, 95°/52°

IR-valot maks. 30 m

12 V DC, PoE

IP67, IK10, -40° - +60°C

Dahua WizMind kaksoiskennokamera 4 megapikselin kennoilla, 2,8 mm optiikalla ja IR-valoilla

**Ominaisuudet:**

- Kenno: 2 x 1/2,7" CMOS
- Resoluutio: 4 Mpx (2560 x 1440)
- Objektiivi: kiinteä 2,8 mm F1.6
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 95°/52°
- IR-valojen kantama: maks. 30 m
- Videoanalytiikka: mm. ansalanka, tunkeutuminen, hylätty/puuttuva kohde, henkilölaskenta, kasvohälytys
- Muistikorttipaikka: microSD (jopa 256 Gt)
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,1 W/6,6 W (12 V DC), 4 W/8 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokka: IP67, IK10
- Mitat: Ø122 x 66,2 mm