

Dahua WizMind S 4Mpx kupukamera 2,7-12 mm, ePoE



Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5442E-ZE-S3
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	185 mm
Pakkauksen leveys:	178 mm
Pakkauksen pituus:	369 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.04.40662
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/1,8" CMOS

2,7 - 12 mm F1.8, 115°-47°/62°-27°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps, 2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/24 V AC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja

videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

Kameran kuvankäsittely toimii tekoälypohjaisesti, ja sen yökuvaus perustuu entistä parempaan Deeplight-tekniikkaan. Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,7 - 12 mm linssi, F1.8
- IR-valot 40 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,6 W/9,3 W (12 V DC), 4,3 W/11 W (24 V AC), 5,4 W/11,7 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø159 x 118 mm
- Paino: 0,91 kg