

## Dahua WizMind S 4Mpx kupukamera 2,7-12mm, ePoE, lämmitin



### Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5442H-ZHE-S3
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Poistuva tuote:	Kyllä
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotesivu:	<a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a>

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.2, 114°-48°/59°-27°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/24 V AC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

P-Iris -tekniikka parantaa kuvanlaatua säätämällä kameran aukkoa optimaalisesti kaikissa olosuhteissa. Lopputuloksena on tarkka kuva ja erinomainen syväterävyyden hallinta.

Kamera on vesi- ja pölytiivis sekä iskunkestävä, ja lisäksi se on varustettu lämmittimellä, joten se sopii myös vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu kytkentä mahdollistaa asennuksen ilman kytkentäkoteloa.

### **Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.2
- IR-valot 40 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,1 W/12,9 W (12 V DC), 5,2 W/15,8 W (24 V AC), 5 W/15,9 W (PoE)
- Virrankulutus (lämmitin): 3 W (12 V DC), 3,8 W (24 V AC), 3,9 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø158 x 129 mm
- Paino: 1,1 kg