

Dahua IP Full-color 4Mpx kupu, 2.7-12mm, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5449R1-ZE-LED
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	Näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	59 °
Näkökenttä, pysty (min):	27 °
Näkökenttä, vaaka (max):	115 °
Näkökenttä, vaaka (min):	48 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	168 mm
Pakkauksen leveys:	187 mm
Pakkauksen pituus:	194 mm
Polttovälin koko (max):	12 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizColor / Full-color

Korvaava malli tulossa: HDBW5459R1-ZE-PV-PRO

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.0, 115°-48°/59°-27°

4 Mpx (2688 x 1520)

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE/ePoE

Dahua Full Color 2.0 -sarjan 4 megapikselin WizMind IP-kupukamera lämminsävyisillä LED-valoilla sekä sisäänrakennetuilla mikrofonilla ja kaiuttimella

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/1,8" CMOS
- Resoluutio: 4 Mpx (2688 x 1520)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7-12 mm F1.0, 4x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 115°-48°/59°-27°
- LED-valojen kantama: maks. 40 m
- Älykkäitä ominaisuuksia: mm. ansalanka, tunkeutuminen, ihmisen ja ajoneuvon tunnistaminen, kasvohälytys, ihmistenlaskenta, lämpökartta
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
- Audiotuloja/-lähtöjä (RCA): 1/1
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 1/1
- Muistikorttipaikka: microSD, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC ($\pm 30\%$), PoE (802.3af), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 2,4 W/7,4 W (12 V DC), 3,4 W/9,0 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø126 x 105 mm
- Paino: 717 g