

Dahua WizColor 4Mpx PTRZ kupukamera, 2.7-12mm



Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	231 mm
Pakkauksen leveys:	216 mm
Pakkauksen pituus:	216 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotesarja:	WizColor / Full-color
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.2, 114°-48°/59°-27°

4 Mpx (2688 x 1520)

IP67, IK10, -40° - +60°C, lämmitin

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyskellisiä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys,

alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

PTRZ-kolmiakselitekniikka (Pan/Tilt/Rotate/Zoom) tehostaa kameran asennusta ja huoltoa, lisää käyttäjäystävällisyyttä ja poistaa tarpeen manuaalisille säädöille paikan päällä. Rakenne on erityisesti suunniteltu niin, että kameran koteloa ei tarvitse avata asennuksen aikana, jolloin vältetään linssin likaantuminen ja sormenjäljet.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.2
- IR-valot 60 m kantamalla
- Lämpimän valkoiset LED-valot 50 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC ($\pm 30\%$), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 5,3 W/21,3 W (12 V), 6,4 W/24,2 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø159 x 150 mm
- Paino: 1,4 kg